



PORTA BASCULANTE

Realizzata in lamiera di acciaio zincato pressopiegato, ha caratteristiche tecniche e di funzionamento, che ne fanno l'ideale chiusura per box.

Il suo funzionamento è garantito da contrappesi laterali perfettamente incastolati che ne assicurano il bilanciamento. Il controtelaio è costituito da una robusta cornice con zanche laterali a murare. Una guarnizione in neoprene montata su di essi, assicura una buona tenuta all'aria.

All'interno dei montanti sono allagate guide sulle quali scorrono perni montati su cuscinetti a sfera che assicurano dolcezza di manovra e rendono il sollevamento a soffitto agevole e silenzioso.

La porta è disponibile in dimensioni standard, "su misura", "su misura" snodata, con pannelli in legno, in lamiera verniciata coibentata, in lamiera millefori. Inoltre sul pannello mobile possono essere inserite specchiature a vetro e porte pedonali di accesso.

Può essere fornita con manovra manuale elettrica con radiocomando.

La serratura per il tipo manuale, è con catenaccio in alto comandato da maniglia girevole; per il tipo motorizzato è elettromagnetica.

Dettagli degli elementi che la costituiscono possono essere visionati nel catalogo componenti.

Il minimo di fatturazione è di mq. 6.